



Blick in das Forum des Compartments



Fassadenschnitt 1:50



Grundrissausschnitt 1:50



Grundriss 3.OG 1:200

- | | |
|--|--|
| <p>Dachaufbau</p> <ul style="list-style-type: none"> -150 mm extensive Grün Dach -Abdichtung -200-300 mm Gefällebetonung -Dampfsperre -200 mm Wärmeeisolation -WLG 035 -Drainage und offene Pseudoschicht als vorgelagerte -hochgedämmte modulare Holzdeckelung | <p>Fassadenaufbau</p> <ul style="list-style-type: none"> -Aluminium- und vertikale Fassadengliederung durch vorgelagerte -Bauelemente -200 mm Wärmeeisolation -WLG 035 -Drainage und offene Pseudoschicht als vorgelagerte -hochgedämmte modulare Holzdeckelung |
| <p>Deckenaufbau</p> <ul style="list-style-type: none"> -Gipsfaserplatten (Stimm) -Gips -50 mm (Fahrtreppen) -Trennlage -30 mm Trennlage -Holz-Beton-Verbundplatte (Rippendecke) -Brennschutztraglagen 150/300 mm - FFD | <p>Fenster</p> <ul style="list-style-type: none"> -mehrfachgläseriges Bauelement -40 mm Zweiseitenstreifen -Halterungsvergabung -eingelagerter selbstabdichtender -Sonnenschutz als Kulturhaus -wasserdichter Bauelement |
| <p>Konstruktion Schule</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tragwerk in modulanter -Stahlbetonbauweise -eingegossene Struktur ermöglicht -tragende Strukturen in konstanten -Abständen -schlechte Anpassung der -Grundraufführung durch Trennung -von Treppentürmen und Kellern -hoher Vorkörpergehalt -ermöglicht kurze Bauzeiten -Trennwandstruktur und hohe -Ausführungsgeschwindigkeit der Stützen | <p>Fußbodenaufbau Sporthalle</p> <ul style="list-style-type: none"> -Aggregat PUL-Beschichtung 2mm -Laserunterlegplatten Sportbohle 15 mm -ALU-Verbundbohle 10 mm -Wärme- und Lärmschutz -Trenn- und Gleitlage 45 mm -Hohlraum mit Isolierwolle -Wärmeeisolation EPS -WLG 035 100 mm -Feuchtkombiabdichtung -Rohrbohle 200 mm -Alufunktionselement -Substratschicht |
| <p>Dachaufbau Sporthalle</p> <ul style="list-style-type: none"> -150 mm extensive Grün Dach -Abdichtung -200-300 mm Gefällebetonung -Dampfsperre -200 mm Wärmeeisolation -WLG 035 -Drainage und offene Pseudoschicht als vorgelagerte -hochgedämmte modulare Holzdeckelung | <p>Fassade Sporthalle</p> <ul style="list-style-type: none"> -Aluminium- und vertikale Fassadengliederung durch vorgelagerte -Bauelemente -200 mm Wärmeeisolation -WLG 035 -Drainage und offene Pseudoschicht als vorgelagerte -hochgedämmte modulare Holzdeckelung |

